


TEXROPE[®] DF

Courroies synchrones double face de profil STB et HTD[®]




La courroie sans fin à double face TEXROPE[®] DF, en profil STB ou HTD[®], est destinée à permettre des entraînements synchrones dans des sens de rotation alternés.

La courroie TEXROPE[®] DF convient particulièrement aux transmissions "serpentes". Sa parfaite symétrie permet de répartir à volonté la puissance transmissible entre les deux faces.




Caractéristiques physiques

Profil STB



	Profil STB			Profil HTD [®]	
	XL	L	H	8M	14M
Pas p (mm)	5,08	9,53	12,7	8	14
Hauteur nominale hs (mm)	3,0	4,5	5,8	8,3	14,9
Epaisseur entre les dents e(mm)	0,5	0,8	1,4	1,4	2,8
Masse linéique (g/m) pour 1 mm de largeur	1,9	3,2	4,6	7,2	12,3

Profil HTD[®]



XL		
Référence	Lp (mm)	Nb dents
150 XL	381,0	75
160 XL	406,4	80
170 XL	431,8	85
180 XL	457,2	90
190 XL	482,6	95
200 XL	508,0	100
210 XL	533,4	105
220 XL	558,8	110
230 XL	584,2	115
240 XL	609,6	120
250 XL	635,0	125
260 XL	660,4	130

L		
Référence	Lp (mm)	Nb dents
210 L	533,4	56
225 L	571,5	60
240 L	609,6	64
255 L	647,7	68
270 L	685,8	72
285 L	723,9	76
300 L	762,0	80
322 L	819,2	86
345 L	876,3	92
367 L	933,5	98
390L	990,6	104
420 L	1066,8	112
450 L	1143,0	120
480 L	1219,2	128
510L	1295,4	136
540 L	1371,6	144
600 L	1524,0	160

H		
Référence	Lp (mm)	Nb dents
360 H	914,4	72
390 H	990,6	78
420 H	1066,8	84
450 H	1143,0	90
480 H	1219,2	96
510H	1295,4	102
540 H	1371,6	108
570 H	1447,8	114
600 H	1524,0	120
630 H	1600,2	126
660 H	1676,4	132
700 H	1778,0	140
750 H	1905,0	150
800 H	2032,0	160
850 H	2159,0	170
900 H	2286,0	180
1000 H	2540,0	200
1100 H	2794,0	220
1250 H	3175,0	250
1400 H	3556,0	280
1700 H	4318,0	340

8M		
Référence	Lp (mm)	Nb dents
480-8M	480	60
560-8M	560	70
600-8M	600	75
640-8M	640	80
720-8M	720	90
800-8M	800	100
880-8M	880	110
960-8M	960	120
1040-8M	1040	130
1120-8M	1120	140
1200-8M	1200	150
1280-8M	1280	160
1440-8M	1440	180
1600-8M	1600	200
1760-8M	1760	220
1800-8M	1800	225
2000-8M	2000	250
2400-8M	2400	300
2800-8M	2800	350

14M		
Référence	Lp (mm)	Nb dents
1610-14M	1610	115
1778-14M	1778	127
1890-14M	1890	135
2100-14M	2100	150
2310-14M	2310	165
2590-14M	2590	185
2800-14M	2800	200
3150-14M	3150	225

Largeurs standard :

Code	mm	H	L	H
025	6,4	x		
037	9,5	x		
050	12,7		x	
075	19,1		x	x
100	25,4		x	x
150	38,1			x
200	50,8			x
300	76,2			x

Code	mm	8M	14M
20	20	x	
30	30	x	
40	40		x
50	50	x	
55	55		x
85	85	x	x

Les dimensions indiquées en caractères gras sont disponibles en stock. Les courroies TEXROPE® DF sont disponibles en manchons. Consultez la liste des prix TEXROPE® pour plus d'informations sur les largeurs disponibles.